



Produkt Datablad

01.08.2014

**AVISTA OIL
Danmark A/S**

AVISTA Fuel Premium 10

Page 1 von 1

Parameter	Enhed	Prøvningsmetode	Typiske værdier
Farve ASTM		ISO 2049	< 6
Massefylde 15°C	kg/m ³	EN ISO 12185	850 - 860
Flammepunkt PM	°C	DIN EN ISO 2719	> 75
Viskositet 20°C	mm ² /s	EN ISO 3104	10 - 22
Viskositet 40°C	mm ² /s	EN ISO 3104	6 – 11
Svovl	Gew. %	DIN EN ISO 8754	< 0,5
Klor	mg/kg	DIN 51 408 -1	< 200
Flydepunkt	°C	DIN ISO 3016	< -15
Oxid aske	Gew. %	DIN EN ISO 6245	0,01
PCB	mg/kg	DIN EN 12 766 – 1,2	u. B. (< 5,0)*
Brændværdi	MJ/kg	DIN 51 900	> 42
Kvælstof	%	ASTM-D 5782	< 0,1

* under detektionsgrænsen

Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind als zum Zeitpunkt der Drucklegung zutreffend anzusehen. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewähr oder Zusage übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Der Anwender sollte sicherstellen, dass er die aktuelle Version dieses Datenblatts verwendet. Dem Anwender obliegt es, die Produkte mit der gebotenen Vorsicht zu bewerten und zu benutzen, sie bezüglich der Eignung für die vorgesehene Anwendung zu beurteilen sowie alle geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Darin sind Einzelheiten zur Lagerung, sicheren Handhabung und Entsorgung der Produkte aufgeführt. Die AVISTA OIL Group oder eine Ihrer Tochtergesellschaften ist nicht verantwortlich für Schäden oder Verletzungen, die auf einem Gebrauch des Produkts, mit dem üblicherweise nicht gerechnet werden kann, mangelnder Beachtung von Empfehlungen oder mit der Natur des Produkts verbundenen Gefahren beruhen. Für sämtliche Lieferungen gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung.

Kontakt:

AVISTA OIL Danmark A/S

Juelsmindevej 6 – 18, 4400 Kalundborg, Dänemark

Telefon +45 59 56 56 44

Fax +45 59 56 56 88