



## Produkt Datablad

11.12.2014

**AVISTA OIL**  
Danmark A/S

## AVISTA Fuel Regular EX

Page 1 von 1

Parameter	Enhed	Prøvningsmetode	Typiske værdier
Farve ASTM			mørkebrun til sort
Massefylde 15°C	kg/m <sup>3</sup>	EN ISO 12185	920 - 950
Viskositet 40°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562 -1	40 - 90
Viskositet 100°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562 -1	7 - 9
Viskositet indeks		ISO 2909	50 - 90
Flammepunkt PM	°C	EN ISO 2719	> 150
Svovl	wt. %	EN ISO 8754	1.0 - 1.5
Klor	mg/kg	DIN 51 408 -1	200 - 400
Conradson	wt. %	DIN 51 551 -1	0.5 - 1.0
Oxid aske	wt. %	EN ISO 6245	< 0.05
Brændværdi	MJ/kg	DIN 51 900	≥ 40

 **Kontakt:****AVISTA OIL Danmark A/S**

Juelsmindevej 6 – 18, 4400 Kalundborg, Dänemark

Telefon +45 59 56 56 44

Fax +45 59 56 56 88