



## Produkt Datablad

01.08.2014

**AVISTA OIL**  
Danmark A/S

### AVISTA Fuel Regular H

Page 1 von 1

Parameter	Enhed	Prøvningsmetode	Typiske værdier
Farve ASTM			Sort
Massefylde 15°C	kg/m <sup>3</sup>	EN ISO 12185	890 - 930
Flammepunkt PM	°C	EN ISO 2719	> 61
Viskositet 40°C	mm <sup>2</sup> /s	EN ISO 3104	30 – 60
Svovl	wt. %	EN ISO 8754	≤ 1.0
Klor	wt. %	DIN 51 477-4	≤ 0.15
Oxid aske	wt. %	EN ISO 6245	0.5 – 1.5
Sedimenter	wt. %	MRD SOP 039	≤ 2
Water	wt. %	ISO 3733	≤ 5
Brændværdi	MJ/kg	DIN 51 900	≥ 39.5
PCB	mg/kg	EN 12 766-1,2	< LOQ (< 5.0)*

\* under detektionsgrænsen

Kontakt:

**AVISTA OIL Danmark A/S**

Juelsmindevej 6 – 18, 4400 Kalundborg, Dänemark

Telefon +45 59 56 56 44

Fax +45 59 56 56 88