



Produkt Datablad

01.08.2014

AVISTA OIL
Danmark A/S

AVISTA Premium BF 15

Page 1 von 1

Parameter	Unit	Test Method	Typical Values
Farve ASTM		ISO 2049	< 4
	mg KOH/g	ASTM D 974	< 1,5
Massefylde 15°C	kg/m ³	EN ISO 12185	850 - 865
Flammepunkt PM	°C	EN ISO 2719	> 100
Viskositet 20°C	mm ² /s	DIN 51 562 -1	35 – 45
Viskositet 40°C	mm ² /s	EN ISO 3104	14 – 20
Svovl r	wt. %	EN ISO 8754	< 0.4
Klor	mg/kg	DIN 51 408 -1	< 150
Flydepunkt	°C	ISO 3016	-12
Oxid aske	wt. %	EN ISO 6245	< 0.01
PCB	mg/kg	DIN EN 12 766 – 1,2	< LOQ (< 5.0)*
Vand	mg/kg	ASTM D 1744	< 300
Brændværdi	MJ/kg	DIN 51 900	> 42

* under detektionsgrænsen

Kontakt:

AVISTA OIL Danmark A/S

Juelsmindevej 6 – 18, 4400 Kalundborg, Dänemark

Telefon +45 59 56 56 44

Fax +45 59 56 56 88